


Nowa złączka skrętna pozwala na łączenie przewodów o dużej rozpiętości przekrojów znamionowych. Można w niej połączyć przewody od 1 mm² do 6 mm².

Nową cechą jest zastosowanie zacisku z drutu o przekroju kwadratowym. Pozwala on na nagwintowanie powierzchni odizolowanych przewodów, przez co połączenie staje się trwalsze. Złącze przewidziane jest z założenia dla przewodów drutowych, jednakże można w nim również łączyć przewody wielodrutowe, przy czym siła trzymania jest znacznie mniejsza. Duża powierzchnia styku oraz wysoka siła dociskowa stanowi o dobrej jakości stosowania takiego rozwiązania w łączeniu przewodów. Materiał korpusu PA66.

New twisting connectors enable to connect the conductors of wide span of nominal cross sections. It is possible to connect the conductors within the range from 1 mm² to 6 mm².

The unique feature of twisting connectors is applying of terminal made of wire of square cross section. Then the surface of conductors might be threaded and as the result the quality of connection is higher and more durable. This type of connection is recommended for single wire systems however it is also possible to connect multi wires. Then the holding force is significantly lower. The combination of large contact surface and high load force brings good quality of connection of conductors. The body of each twisting connector is made of polyamide PA66.



zacisk z drutu o przekroju kwadratowym
solid connector with square shape

pozwala na łączenie:
enable to connect:
dla 1 mm² – 2÷8 przewodów / for 1 mm² – 2÷8 conductors
dla 1.5 mm² – 2÷6 przewodów / for 1.5 mm² – 2÷6 conductors
dla 2.5 mm² – 2÷5 przewodów / for 2.5 mm² – 2÷5 conductors
dla 4 mm² – 2÷3 przewodów / for 4 mm² – 2÷3 conductors
dla 6 mm² – 2 przewody / for 6 mm² – 2 conductors

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	
Żółty / Yellow ●	43 814 204
Zielony / Green ●	43 814 205
Niebieski / Blue ●	43 814 203
Czerwony / Red ●	43 814 201
Czarny / Black ●	43 814 207
Norma / Norm	EN 60998-2-4
Certyfikaty / Certificates	CE
Ilość torów / Number of poles	1
Temperatura użytkowa / Using temp.	-25°C ÷ 125°C
Przekrój zn. / Cross section	1 ÷ 6 mm ²
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znam. / Rated voltage	400 V
Prąd znam. / Current	41 A
Wymiary zewn. / Dimensions	
A / B	19 / 27 mm
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping lenght	12 mm
Masa / Weight	12 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.


Złączki elektrotechniczne • Złączki specjalnego zastosowania
Electrotechnical connectors • Connectors for special purposes



2.5 mm²



4 mm²



4 mm²

Nr kat.– kolor / No. Cat. – Colour							
	Naturalny / Nature ●	STK 3–2.5	26 220 030	STK 3–4.0	26 320 030	SGW 2-4.0	26 342 000
	Naturalny / Nature ●	STK 4–2.5	26 220 040	STK 4–4.0	26 320 040		
Ilość torów / Numbers of poles		3/4		3/4		2	
Przekrój zn. / Cross section		2.5 mm²		2.5 mm²		4 mm²	
Dane prądowe / Rated data							
Napięcie znam. / Rated voltage		250 V		250 V		380 V	
Prąd znam. / Current		24 A		32 A		32 A	
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping lenght		6 mm		7 mm		7 mm	
Wkręt-śruba dociskowa / Clamping screw		M 3		M 3.5		M 3,5	
Masa / Weight		11.8 g		13.6 g		12 g	
Opakowanie zb. / Collective package		100 szt.		100 szt.		100 szt.	