

onnline

PROFESSIONAL



ELEMENTY PROWADZENIA ORAZ ŁĄCZENIA KABLI I PRZEWODÓW

Rury giętkie typu peszel

ELEMENTY PROWADZENIA ORAZ ŁĄCZENIA KABLI I PRZEWODÓW

Rury giętkie typu peszel

Rura typu peszel nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N

Materiał samogasnący, tj. nierozprzestrzeniający płomienia, o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej, charakteryzujący się małym wydłużeniem względnym, przy rozciąganiu średnio elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, w bardzo dużym stopniu odporny na promieniowanie UV.

Indeks Onninen	Nazwa
2TRG100IB	Peszel 11-15 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG102IB	Peszel 13-18 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG104IB	Peszel 16-21 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG106IB	Peszel 18-22 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG108IB	Peszel 21-25 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG110IB	Peszel 23-28 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG112IB	Peszel 29-36 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N
2TRG116IB	Peszel 36-43 nierozprzestrzeniająca płomienia z pilotem 750N




Typ rury RKWG-P

Materiał polichlorek winylu o podwyższonej wytrzymałości udarowej

Odporność na ściskanie: 750N

Zakres temperatur pracy: od -15°C do +60°C

Elastyczność: rura karbowana giętka



Miejsca zastosowań:

- instalacje naścienne
- instalacje podtynkowe
- instalacje naścienne zewnętrzne
- ściany gipsowe
- powierzchnie palne (np. drewno)
- instalacje podziemne
- beton zalewany
- beton wibrowany
- urządzenia elektrotechniczne
- aparatura przemysłowa, sterowanie i automatyka
- urządzenia przem. chemicznego i spożywczego
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł stoczniowy
- przemysł lotniczy