

Obudowy natynkowe kompletne OBUK, kod: poniżej

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Obudowy natynkowe przeznaczone są do montażu osprzętu elektrycznego i teleinformatycznego w standardzie 45x45. Gniazda w standardzie 60mm można montować tylko w obudowie 2-modułowej (OBUK-2/M), po wymianie śrub na śruby z płaskimi główkami, należy jednak zwrócić uwagę na dopasowanie ramki od osprzętu do obudowy.

W komplecie: obudowa natynkowa (OBU), uchwyt mocujący (SUP), ramka maskująca (RAM).



Sposób montażu:

W wybranym miejscu, korzystając z prowadnic, wycinamy w bocznej ścianie obudowy otwór. W razie potrzeby montujemy łącznik (E K/PU), łączący obudowę z kanałem. Następnie przykręcamy uchwyt mocujący (SUP), wtrząskujemy gniazdo sieciowe lub komputerowe i zatrzaskujemy ramkę maskującą RAM.

W uchwytach UCHKP-6 nie należy łączyć gniazd GN-4 lub GNB-4 z 2x adapter 1-mod. lub adapterami 2-mod. kątowymi.

Uchwyt UCHKP-6 może być używany tylko do gniazd komputerowych RJ oraz do gniazd zasilających potrójnych.

W kanale KP90x40 nie można stosować gniazd zasilających podwójnych lub potrójnych.

Oznaczenia:

Obudowa natynkowa 2-modułowa (suport metalowy), Kod: OBUK-2/M

Obudowa natynkowa 4-modułowa (suport metalowy), Kod: OBUK-4/M

Obudowa natynkowa 6-modułowa (suport metalowy), Kod: OBUK-6/M

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolory: biały

wymiary (szer x wys): 82x82mm (OBUK-2); 82x149mm (OBUK-4); 82x240mm (OBUK-6);

materiał: ABS (obudowa i ramka maskująca), uchwyty metalowe

Certyfikaty: