

Gebo **Quick** – uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych, tzw rur czarnych i rur PE

Złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron – **QO**

Rury stalowe i **tzw. rury czarne**:

DIN EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) i DIN 2448/2458 seria 1, 2 i 3

Rury PE:

HDPE – rury PE 80 i PE 100 – SDR 11 – zgodnie z normą DIN 8074 i certyfikatem 8075 DVGW – GW 335-A2;
rury PE -PEX-a – SDR 11 DIN 16893 Seria 1, DVGW – GW335-A3



- **Media:** woda, powietrze sprężone
- **Temperatura robocza:** do 80 °C (dla rur stalowych);
woda pitna: zimna woda
- **Ciśnienie robocze:** sprężone powietrze 4 bar;
woda 10 bar
- **Aprobata techniczna:** AT-15-8495/2010

DN	zewnętrzna średnica rury-Ø [mm]	Numer katalogowy
15	19,7–21,8	17.195.02.01
20	24,6–27,3	17.195.02.02
25	31,4–34,2	17.195.02.03
32	40,0–42,9	17.195.02.04
40	47,9–51,5	17.195.02.05
50	59,7–63,6	17.195.02.06

Dostępne rozmiary i wagi

DN	zew. średnica rury-Ø od-do [mm]	rury stalowe	rury czarne	rury PE	waga [g]	długość łącznika -A [mm]	szerokość łącznika -E [mm]	głębokość penetracji rury	
		średnica zew.-Ø [mm]	średnica zew.-Ø [mm]	średnica zew.-Ø [mm]				min. [mm]	max. [mm]
15	19,7–21,8	21,3	20,0	20 x 1,9	186	88	42	22	34
20	24,6–27,3	26,9	25,0	25 x 2,3	254	91	48	22	35
25	31,4–34,2	33,7	31,8	32 x 2,9	335	98	56	24	40
32	40,0–42,9	42,4	–	40 x 3,7	566	107	67	27	44
40	47,9–51,5	48,3	51,0	50 x 4,6	552	107	72	25	44
50	59,7–63,6	60,3	63,5	63 x 5,8	1000	128	92	28	54

Schemat stosowania złączki na rurach stalowych, **tzw. czarnych rurach** i **rurach PE**

