

Gebo Quick – uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych, tzw rur czarnych i rur PE

Złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym – **QI**



Rury stalowe i tzw. rury czarne:

DIN EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) i DIN 2448/2458 seria 1, 2 i 3

Rury PE:

HDPE – rury PE 80 i PE 100 – SDR 11 – zgodnie z normą DIN 8074 i certyfikatem 8075 DVGW – GW 335-A2;
rury PE -PEX-a – SDR 11 DIN 16893 Seria 1, DVGW – GW335-A3



- **Media:** woda, powietrze sprężone
- **Temperatura robocza:** do 80°C (dla rur stalowych);
woda pitna: zimna woda
- **Ciśnienie robocze:** sprężone powietrze 4 bar;
woda 10 bar
- **Aprobata techniczna:** AT-15-8495/2010

DN	zewnętrzna średnica rury-Ø [mm]	gwint łącznika	Numer katalogowy
15	19,7–21,8	1/2"	17.195.01.01
20	24,6–27,3	3/4"	17.195.01.02
25	31,4–34,2	1"	17.195.01.03
32	40,0–42,9	1 1/4"	17.195.01.04
40	47,9–51,5	1 1/2"	17.195.01.05
50	59,7–63,6	2"	17.195.01.06

Dostępne rozmiary i wagi

DN	gwint łącznika R ISO 7/1	zew. średnica rury-Ø od-do [mm]	rury stalowe	rury czarne	rury PE	waga [g]	długość łącznika -A [mm]	szerokość łącznika -E [mm]	głębokość penetracji rury	
			średnica zew.-Ø [mm]	średnica zew.-Ø [mm]	średnica zew.-Ø [mm]				min. [mm]	max. [mm]
15	1/2"	19,7–21,8	21,3	20,0	20 x 1,9	192	67	42	22	40
20	3/4"	24,6–27,3	26,9	25,0	25 x 2,3	255	72	48	22	45
25	1"	31,4–34,2	33,7	31,8	32 x 2,9	345	78	56	24	47
32	1 1/4"	40,0–42,9	42,4	–	40 x 3,7	550	84	67	27	54
40	1 1/2"	47,9–51,5	48,3	51,0	50 x 4,6	560	87	72	25	55
50	2"	59,7–63,6	60,3	63,5	63 x 5,8	1016	105	92	28	65

Schemat stosowania złączki na rurach stalowych, tzw. czarnych rurach i rurach PE

