

## Product Data Sheet (2014-09-17)

### Flopress

Zawory bezpieczeństwa Flopress i Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko pozwala osiągnąć doskonałą szczelność, ale także dużą wydajność upustu. Szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temp. do 140 °C (trwała temperatura robocza -10 °C do 120 °C), a jej twardość pozwala dopasować się do ustawionego ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób zawór nie zablokuje się w gnieździe. Wszystkie zawory przed opuszczeniem fabryki poddawane są testom. Są stosowane w instalacjach grzewczych, chłodniczych, a także do zabezpieczenia różnych urządzeń magazynujących gorącą wodę. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz „Akcesoria do instalacji wody pitnej”.



| Typ            | Ciśnienie robocze [bar] | Przylącze |        | Wymiary |        | Moc upustu [kW] |  | Numer katalogowy |
|----------------|-------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                         | A ["]     | B ["]  | C [mm]  | D [mm] |                 |                                                                                     |                  |
| Flopress A 1/2 | 2,5                     | 1/2 w.    | 1/2 w. | 53,6    | 43     | 90              | 50                                                                                  | 27006            |
| Flopress 1/2   | 3,0                     | 1/2 w.    | 1/2 w. | 53,6    | 43     | 110             | 50                                                                                  | 27005            |



### Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcje](#)  
[Certyfikaty](#)  
[Rysunki CAD](#)  
[Dokumentacja techniczna](#)

Flamco Sp. z o.o.  
 Ul. Akocjowa 4  
 62-002, Suchy Las - Polska  
**T** 616 565 955  
**F** 616 565 966  
**E** [info@flamco.pl](mailto:info@flamco.pl)  
**I** [www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)