

SCHEDPOL®


NOWOŚĆ

ODPŁYWY LINIOWE Z USZCZELNIONĄ PŁYTĄ SPADKOWĄ.



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

100% szczelności dzięki podwójnej hydroizolacji + syfon VIEGA o gwarantowanej wysokiej wydajności odpływu wody



MINIMALNA WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

Wysokość syfonu 8,5 cm,
Wysokość całkowita
pod posadzką 9,5 cm

ZESTAWIENIE KORZYŚCI



KOMPLETNY ZESTAW

Zestaw zawiera wszystko
potrzebne do szybkiego
i bezpiecznego montażu



IDEALNY SPAD

Fabrycznie uszczelniona płyta
montażowa posiada idealnie
wyprofilowane spady w kierunku
odpływu

ZESTAWIENIE KORZYŚCI



TO SIĘ OPŁACA

Kompletność zestawu eliminuje
potrzebę nabycia dodatkowych
produktów oraz pozwala
zaoszczędzić czasu prac
instalacyjnych



WYSOKA WYDAJNOŚĆ ODBIORU WODY

Syfon VIEGA o gwarantowanej
wysokiej wydajności odpływu
wody 0,5 l/sek.

TYLKO 5 CM WYSOKOŚCI PŁYTY!
SZEROKA GAMA DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW!

PPHU SCHED-POL SP. J.

STEFAN I HENRYK SCHÄDLER / UL. PRZEMYSŁOWA 2, / 64-400 MIĘDZYZHÓD / TEL. (95)748 13 57; FAX (95)748 81 85 / E-MAIL: BIURO@SCHEDPOL.PL / WWW.SCHEDPOL.PL

Wyprodukowano w Polsce

ZALETY PRODUKTÓW



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

100% szczelności dzięki podwójnej hydroizolacji + syfon VIEGA o gwarantowanej wysokiej wydajności odpływu wody



KOMPLETNY ZESTAW

Zestaw zawiera wszystko potrzebne do szybkiego i bezpiecznego montażu



TO SIĘ OPŁACA

Kompletność zestawu eliminuje potrzebę nabycia dodatkowych produktów oraz pozwala zaoszczędzić czas prac instalacyjnych



MINIMALNA WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

Wysokość syfonu 8,5 cm
Wysokość całkowita pod posadzką 9,5 cm



IDEALNY SPAD

Fabrycznie uszczelniona płyta montażowa posiada idealnie wyprofilowane spadki w kierunku odpływu



WYSOKA WYDAJNOŚĆ ODBIORU WODY

Syfon VIEGA o gwarantowanej wysokiej wydajności odpływu wody 0,53 l/sek.



DOSKONAŁA PRZYPĘCNOŚĆ KLEJU DO PRODUKTU

Przyklejona glazura pozostanie na swoim miejscu, dzięki doskonałej przyczepności kleju do produktu.



DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK

gęstość wewnętrzna płyty montażowej wynosi 40 kg/m³,
gęstość powierzchni: 400 kg/m³



BEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Produkt wolny od FCKW (bez substancji uciążliwych dla środowiska) oraz łatwy w recyklingu



MOŻLIWOŚĆ PRZYCIECIA

Możliwość przycięcia płyty spadkowej na narożnikach w celu dopasowania do wnęki



GWARANTOWANA STABILNOŚĆ I JAKOŚĆ

Produkt wykonany ze wzmocnionych stopów aluminium, dodatkowo w procesie anodowania pokryty warstwą ochronną (15 µm)



STOPA MONTAŻOWA W KOMPLECIE

Komplet zawiera stopy montażowe umożliwiające regulację wysokości oraz gwarantujące stabilność na etapie montażu



SZCZEGÓLNIIE POLECAMY MAXI KORZYŚCI

Produkty oznaczone tym symbolem szczególnie polecamy ze względu na kompletność oraz maksymalną liczbę korzyści



WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA

Produkt gwarantuje komfortowe, wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie

W celu szybkiej identyfikacji głównych zalet oferowanych produktów pomocny będzie powyższy system infograficzny. Odpowiednie oznaczenia znajdują się przy każdym produkcie.

SYSTEMY PODŁOGOWE

- STABILSOUND PLUS®
- STANDARD

ODPŁYWY LINIOWE Z USZCZELNIONĄ FABRYCZNIE PŁYTĄ SPADKOWĄ GWARANTUJĄ 100% SZCZELNOŚCI, A WYTYCZONE NA PŁYCE SPADKI SWOBODNY ODPŁYW WODY. ZASTOSOWANIE ODPŁYWÓW LINIOWYCH DAJE SWOBODĘ W ARANŻACJI WNĘTRZ, DODATKOWO POZWALAJĄC UZYSKAĆ EFEKT POWIĘKSZONEJ PRZESTRZENI ORAZ BEZPROGOWY DOSTĘP DO POWIERZCHNI KĄPIELOWEJ.

- Odpływy liniowe na krótkim boku uszczelnionej płyty spadkowej
- Odpływy liniowe na długim boku uszczelnionej płyty spadkowej
- Odpływy punktowe na uszczelnionej płycie spadkowej
- Odpływy liniowe Standard