



Flamco

Szybkozłączki Flexfast i zespoły przyłączeniowe Flexcon

- ◆ Umożliwiają wygodne i szybkie sprawdzanie ciśnienia wstępnego lub wymianę zbiorników Flexcon bez konieczności redukcji ciśnienia lub spuszczenia medium z instalacji.
- ◆ Dolną i górną część szybkozłączki Flexfast należy zmontować za pomocą właściwego narzędzia. Następnie obie części złączki Flexfast dokręca się ręcznie.
- ◆ Zespół przyłączeniowy Flexcon 1/2" może być stosowany w instalacjach maksymalnej mocy 660 kW.
- ◆ Dla zespołu przyłączeniowego Flexcon 1" maksymalna moc instalacji wynosi 2355 kW.



Wersje i wymiary szybkozłączek Flexfast

Typ	Wymiary przyłącza		Wymiary w mm	Numer katalogowy
	A	B	C	
Flexfast 3/4"	3/4" wewn.	3/4" zewn.	68	27920

Wersje i wymiary zespołów przyłączeniowych Flexcon

Typ	A	Wymiary przyłącza B	C	Numer katalogowy
1/2" z manometrem	1/2" wewn.	12 mm-1/2" wewn.	Ø 13 mm	27920
1/2" bez manometru	1/2" wewn.	12 mm-1/2" wewn.	Ø 13 mm	27900
1" z manometrem	1" zewn.	1" zewn.	Ø 15 mm	27293

Wersje zestaw montażowy

Typ	Przyłącza	Dla naczyń Flexcon o pojemności (l)	Numer katalogowy
Zestaw montażowy 3/4"	3/4" zewn.	35 - 50	27941
Zestaw montażowy 1"	1" zewn.	80 - 200	27942

Wersje Flexcon GVA

Typ	Naczynia	Przyłącza	Wylot	Numer katalogowy
Flexcon GVA	Vg 8 zewn.		Vg 8 wewn.	27952

