


PURMO INVEST

NOWY ROZDZIELACZ DO OGRZEWANIA


I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO

PURMO
POLSKA 2016



zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rozdzielacze INVEST mosiężne niklowane ze wskaźnikami przepływu, belki o profilu 1" z gwintem wewnętrznym 1", fabrycznie zmontowane i poddane próbie szczelności							
	w komplecie:	2 obiegi	114* x 355 x 91	FBWMRNT0240300P0	1	279,00	A
	- wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją pamięci nastawy wstępnej,	3 obiegi	164* x 355 x 91	FBWMRNT0340300P0	1	379,00	A
	- króćce przyłączeniowe z eurostożkiem 3/4"	4 obiegi	214* x 355 x 91	FBWMRNT0440300P0	1	479,00	A
	- wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z adapterem M30x1,5	5 obiegów	264* x 355 x 91	FBWMRNT0540300P0	1	569,00	A
	- belki wyposażone w 2 korki zaślepiające	6 obiegów	314* x 355 x 91	FBWMRNT0640300P0	1	659,00	A
	- uchwyty montażowe z tworzywa sztucznego z funkcją szybkiego montażu/demontażu	7 obiegów	364* x 355 x 91	FBWMRNT0740300P0	1	749,00	A
		8 obiegów	414* x 355 x 91	FBWMRNT0840300P0	1	849,00	A
		9 obiegów	464* x 355 x 91	FBWMRNT0940300P0	1	939,00	A
		10 obiegów	514* x 355 x 91	FBWMRNT1040300P0	1	1039,00	A
		11 obiegów	564* x 355 x 91	FBWMRNT1140300P0	1	1129,00	A
		12 obiegów	614* x 355 x 91	FBWMRNT1240300P0	1	1219,00	A
	UWAGA: * po zamontowaniu zaworów odpowietrzająco-spustowych i zaworów kulowych szerokość rozdzielacza zwiększy się o 116 mm				kpl.		

Ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wymiar M [mm]	114	164	214	264	314	364	414	464	514	564	614
Wymiar L [mm]	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730




zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Zawory odpowietrzająco-spustowe do rozdzielaczy INVEST							
	- zawory odpowietrzająco-spustowe zespolone mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1" - odpowietrznik ręczny z gwintem 1/2" - w opakowaniu znajdują się 2 zawory (dla belki powrotnej i zasilającej) - cena katalogowa dotyczy całego opakowania (2 zaworów) UWAGA: Zawory nie pasują do innych rozdzielaczy Purmo	1" x 19 (49)	FBWAMDND0000440P0	1	kpl.	99,00	A

Zawory kulowe mosiężne niklowane do rozdzielaczy INVEST							
	- zawory kulowe mosiężne niklowane 1" z gwintem wewnętrznym oraz dodatkowym nypem 1" z ruchomą nakrętką - w opakowaniu znajdują się 2 zawory z motylikiem w kolorze czerwonym i niebieskim - cena katalogowa dotyczy całego opakowania (2 zaworów kulowych) UWAGA: Zawory nie pasują do innych rozdzielaczy Purmo	1"-1" x 97	FBWAMVNF340440P0	1	kpl.	129,00	A

Główce termoelektryczne do rozdzielaczy INVEST							
	- główce termoelektryczne (siłowniki) NC 230 V bezprądowo zamknięte, z podłączeniem M30x1,5, kablem 2 żyłowym 0,75 mm² o długości 1 m UWAGA: Siłowników INVEST nie można stosować z innymi rozdzielaczami Purmo	34 x 62 x 44	FAW3ANC30NO440P0	1	kpl.	69,00	A

Dane techniczne

Napięcie robocze	230 V 50/60 Hz
Skok tłoka	3,6 mm
Prąd startowy	<0,25 A
Moc	4 W
Maksymalna temperatura otoczenia	60 °C
Klasa izolacji	Podwójna izolacja
Stopień ochrony	IP44 (dla pozycji odwróconej o 90° lub 180° IP40)
Czas otwarcia/zamknięcia	5-6 min



Rettig Heating Sp. z o.o.
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel.: 22 544 10 00, fax: 22 544 10 01 e-mail: purmow@purmo.pl

PURMO 
clever heating solutions