

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 48190000/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Łączniki instalacyjne gwintowane – zestaw oszczędzający wodę.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 48190000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Łączniki gwintowane, do montażu w instalacjach wodociągowych. Służą do łączenia rur i armatury sanitarnej (perlatorów). Ciśnienie statyczne maksimum 0,5 MPa (5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar). Temperatura wody ≤ 70°C, temperatura zalecana ≤ 60°C. Pasują do perlatorów M22/24, wg PN-EN 246.
Wyposażenie dodatkowe: wkładka perlatora z ogranicznikiem przepływu do 1,9 l/min.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1254-4:2021-10 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki gwintowane

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Mosiądz DR	
Powłoka Ni-Cr	nikiel 5 µm i chrom 0,2 µm	
Wymiary gwintów	G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{3}{8}$ B	
Szczelność, wytrzymałość i trwałość	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2022.04.20



.....