

Poświadczane tłumaczenie z języka angielskiego

Logo KOPOS-----

KOPOS KOLÍN a.s.-----

Havlíčkova 432-----

CZ-280 94 Kolín IV-----

1/CE/trubkyENse závitem/11-10-----

Deklaracja Zgodności CE

My,

KOPOS KOLÍN a.s

Havlíčkova 432

280 94 Kolín

Republika Czeska

oświadczamy na swą wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Stalowa i aluminiowa rurka z gwintem o bardzo wysokiej odporności mechanicznej z akcesoriami-----

Typ: patrz załącznik-----

Producent: KOPOS KOLÍN a.s, Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Republika Czeska-----

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami-----

Normy Republiki Czeskiej-----

ČSN EN 61386-1:04 včetně změn-----

ČSN EN 61386-21:04 včetně změn-----

TP dle ČSN 37 0200:60-----

Normy europejskie-----

EN 61386-1:04 wraz ze zmianami-----

EN 61386-21:04 wraz ze zmianami-----

zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:-----

NV 17/2003 Sb. wraz ze zmianami-----

2006/95/WE wraz ze zmianami-----

Informacje uzupełniające:-----

Certyfikat EZÚ nr: 1100824, 2100068 z dnia 25.11.2010-----

Raport z badań nr: 003895-01/01 z dnia 18.11.2010-----

wydano przez Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 [Praga], Republika Czeska-----

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym dokonano oznakowania znakiem CE: 10-----

Podłużna pieczęć o treści w języku obcym innym niż język angielski.-----

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska-----

Data wydania: 25.11.2010-----

[nieczytelny podpis]-----

Ing. Jana Dejmková-----

Przedstawiciel kierownictwa ds Systemu Zarządzania Jakością-----

/ Przepis tłumacza: nie przepisywano danych teleadresowych w stopce papieru firmowego /-----

Koniec tłumaczenia

Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.

Zenon Styczysz – tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Repertorium nr 2740/2012

Czeladź, 24.07.2012



Handwritten signature in blue ink.

Poświadczane tłumaczenie z języka angielskiego

Załącznik do Deklaracji Zgodności CE Nr 5/CE/trubkyENse závitem/11-10

Stalowa rurka z gwintem o bardzo wysokiej odporności mechanicznej-----

temperatura: -45°C aż +250°C -----

Typy	Akcesoria		
ZN, ZNM, N, -	Kolanka	Złączka	Uchwyty
6016E	6116E	316E/1	5216E PC, 5216E
6020	6120	320/1	5220 PC, 5220
6025	6125	325/1	5225 PC, 5225
6032	6132	332/1	5232 PC, 5232
6040	6140	340/1	5240 PC, 5240
6050	6150	350/1	5250 PC, 5250
6063	6163	363/1	5263 PC, 5263

Aluminiowa rurka z gwintem o bardzo wysokiej odporności mechanicznej-----

temperatura: -45°C aż +250°C -----

Typy	Akcesoria		
ZN, ZNM, N, -	Kolanka	Złączka	Uchwyty
6016E	6116E	316E/1	5216E PC, 5216E
6020	6120	320/1	5220 PC, 5220
6025	6125	325/1	5225 PC, 5225
6032	6132	332/1	5232 PC, 5232
6040	6140	340/1	5240 PC, 5240
6050	6150	350/1	5250 PC, 5250
6063	6163	363/1	5263 PC, 5263

Koniec tłumaczenia

Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.

Zenon Styczysz – tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Repertorium nr 2739/2012

Czeladź, 24.07.2012



751