



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 94 Kolín IV

Załącznik do deklaracji zgodności WE nr 5/CE/trubkyENse závitem/05-13

Szttywna stalowa rura elektroinstalacyjna o wysokiej odporności mechanicznej.

Temperatura: -45°C do +250°C.

6016 E (ZN, ZNM, N, -)

6020 (ZN, ZNM, N, -)

6025 (ZN, ZNM, N, -)

6032 (ZN, ZNM, N, -)

6040 (ZN, ZNM, N, -)

6050 (ZN, ZNM, N, -)

6063 (ZN, ZNM, N, -)

Kolanko

6116 E (ZN, ZNM, N, -)

6120 (ZN, ZNM, N, -)

6125 (ZN, ZNM, N, -)

6132 (ZN, ZNM, N, -)

6140 (ZN, ZNM, N, -)

6150 (ZN, ZNM, N, -)

6163 (ZN, ZNM, N, -)

Złączka

316 E/1 (ZN, ZNM, N, -)

320/1 (ZN, ZNM, N, -)

325/1 (ZN, ZNM, N, -)

332/1 (ZN, ZNM, N, -)

340/1 (ZN, ZNM, N, -)

350/1 (ZN, ZNM, N, -)

363/1 (ZN, ZNM, N, -)

Zacisk

5216 E, 5216 E PC (ZN, ZNM, N, -)

5220, 5220 PC (ZN, ZNM, N, -)

5232, 5232 PC (ZN, ZNM, N, -)

5240, 5240 PC (ZN, ZNM, N, -)

5250, 5250 PC (ZN, ZNM, N, -)

5263, 5263 PC (ZN, ZNM, N, -)



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 94 Kolín IV

Szttywna aluminiová rura elektroinstalacyjna o wysokiej odporności mechanicznej.

Temperatura: -45°C do +250°C.

6016 E (AL)

6020 (AL)

6025 (AL)

6032 (AL)

6040 (AL)

6050 (AL)

6063 (AL)

Kolanko

6116 E (AL)

6120 (AL)

6125 (AL)

6132 (AL)

6140 (AL)

6150 (AL)

6163 (AL)

Złączka

316 E/1 (AL)

320/1 (AL)

325/1 (AL)

332/1 (AL)

340/1 (AL)

350/1 (AL)

363/1 (AL)

Zacisk

5216 E, 5216 E PC (AL)

5220, 5220 PC (AL)

5232, 5232 PC (AL)

5240, 5240 PC (AL)

5250, 5250 PC (AL)

5263, 5263 PC (AL)

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

2/2