



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr M7/17/02

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
BATERIE JEDNOUCHWYTOWE zlewozmywakowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Oras Aventa zlewozmywakowa stojąca – nr kat. 5930, 5930F, 5932, 5932F
Oras Cubista zlewozmywakowa stojąca – nr kat. 2838F
Oras Vienda zlewozmywakowa stojąca – nr kat.: 1720, 1720F, 1720-60, 1738, 1738-60
Oras Vega zlewozmywakowa stojąca, z przyłączem do zmywarki – nr kat.: 1725, 1725F, 1725-60, 1739, 1739-60
Oras Safira zlewozmywakowa stojąca – nr kat.: 1820F, 1828, 1832F, 1838F
Oras Safira zlewozmywakowa stojąca, z przyłączem do zmywarki – nr kat.: 1825F, 1839F
Oras Safira zlewozmywakowa stojąca – nr kat.: 1030, 1030F, 1038, 1038F, 1022, 1032F
Oras Safira zlewozmywakowa stojąca, z rączką Bidetta – nr kat.: 1033
Oras Saga zlewozmywakowa stojąca, z przyłączem do zmywarki – nr kat.: 1039, 1039F, 1035, 1035F, 1027
Oras Saga zlewozmywakowa stojąca – nr kat.: 1930, 1930F, 1933, 1933F, 3930, 3930F, 3933, 3933F
Oras Saga zlewozmywakowa stojąca, z przyłączem do zmywarki – nr kat.: 1934, 1934F, 3935, 3935F, 3934, 3934F
Oras Solina zlewozmywakowa i umywalkowa stojące – nr kat. 1923F
Oras Solina zlewozmywakowa stojąca – nr kat.: 1592F
Oras Polara zlewozmywakowa stojąca – nr kat.: 1420F, 1438F

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowany w instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, maksymalne ciśnienie 1 MPa (10 bar), maks. temperatura 80 °C, zalecany zakres ciśnienia przepływu od 0,05 MPa (0,5 bar) do 1 MPa (10 bar). Przeznaczony do przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp.) oraz w pomieszczeniach kuchennych, szczególnie w obiektach: służby zdrowia, oświaty, publicznych, przemysłu spożywczego, pomieszczeniach laboratoryjnych oraz budownictwa mieszkaniowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ORAS OLESNO Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1+
Właściwości higieniczne potwierdzone atestem PZH nr PZH HK/W/0788/01/2013

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne – Ogólne wymagania techniczne

Tylko dla: 1022, 1032F, 1033, 1828, 1832F, 5930, 5930F, 5932, 5932F, 1027

PN-EN 1113:2015-06 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej.

PN-EN 1112:2008 Wyloty natrysków do armatury sanitarnej

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa głośności	I	
Klasa przepływu	B	
Klasa przepływu	A+B	dla 1923F
Klasa przepływu	niesklasyfikowana	1022, 1027, 1030, 1030F, 1035, 1035F, 1032F, 1038, 1038F, 1039, 1039F, 1420F, 1438F, 3930, 3930F, 3933, 3933F, 3935, 3935F, 3934, 3934F

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a): (nazwisko i stanowisko)