

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 32/9315/2017**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Uchwyt podwójny otwarty FIXP-PD z polipropylenu (PP)**  
**do mocowania rur**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego **FIXP-PD typ S - Ø**, gdzie Ø 6, 8, 10, 12, 15 mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Uchwyty przeznaczone są do podwieszania i mocowania przewodów oraz rur wewnątrz pomieszczeń budynków. Uchwyty należy stosować zgodnie z projektem technicznym z uwzględnieniem Polskich Norm i przepisów budowlanych oraz instrukcją producenta**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**TiA Sp. z o.o. ul. Słowackiego 22 a 37-200 Przeworsk**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
**Aprobata Techniczna nr AT-15-9315/2014 pt.: „Zestaw wyrobów systemu montażowego TiA do mocowania elementów instalacyjnych” wydana w 2014r przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki<br>wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań                           | Deklarowane właściwości<br>użytkowe | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Materiał                                                                                                          | Spełnia wymagania                   |       |
| Kształt i wymiary                                                                                                 | Spełnia wymagania                   |       |
| Minimalna wytrzymałość uchwytów na wyrywanie rury o średnicy, mm:<br>- Ø 6<br>- Ø 8<br>- Ø 10<br>- Ø 12<br>- Ø 15 | 150N<br>150N<br>90N<br>105N<br>135N |       |
| Temperatura mięknięcia wg Vicata                                                                                  | ≥ 80 °C                             |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Ślанда Adam – Wiceprezes Zarządu**

**TiA** Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu

Adam Ślанда

Przeworsk, 2017.01.02

