

ENSTO

CJH11.2422C

Mufa przelotowa hybrydowa

Typ	CJH11.2422C
GTIN	6438100312909
Nazwa	Mufa przelotowa hybrydowa 12/20 (24) kV Al/Cu 10-95 mm ² 1-żył. ze złączkami
Opis	Mufa przelotowa stosowana do łączenia kabli o maksymalnym napięciu 24 kV o izolacji XLPE i żył powrotnej z drutów max. 50mm ² . Zestaw odpowiedni do kabli jednożyłowych. Zestaw zawiera komplet komponentów na jedną fazę tj. masy uszczelniające, taśmy, chusteczki, zimnokurczliwe rury izolacyjne ze zintegrowanymi elementami sterowania polem oraz termokurczliwą rurę osłonową. Zestaw zawiera ocynowany rękaw miedziany i sprężyny o stałej sile docisku do połączenia żyły powrotnej. Zestaw zawiera śrubową złączkę kablową.



Specyfikacje techniczne

Dimensions

Przekrój żyły 24 kV:	Al/Cu 10-95
Średnica na izolacji:	≥ 13.2 mm
Długość:	700 mm
Przekrój żyły 12 kV:	Al/Cu 35-95
Cable outer sheath diam.:	≥ 22 mm
Nominal cross section:	10 ... 95 mm ²

Features

Accessory type:	Straight through joint
Shrink technology:	Cold and heat shrink - hybrid
Rated Voltage:	12,7/22 (24) kV

Ratings

ETIM:	EC001169
ETIM 7:	EC001169

Cable Features

Insulation material:	Plastic
Screen/Shield material:	Cu-wire

ETIM

ETIM

With concentric shielding:	true
Number of conductors:	1
Halogen free:	true
Nominal cross section conductor:	10 ... 95 mm ²
Connection accessories (included):	Screw connector with shear-off head
Model:	Hybrid-shrink
Rated voltage U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV