

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1452200/01/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe TRYTON

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe TRYTON DN 10 - DN 50

**nakrętno-nakrętne, nakrętno-wkrętne, oraz z półsrubunkiem;
z dźwignią stalową lub motylkiem aluminiowym**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych z roztworem glikol/woda, jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

(nie dotyczy)

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-7940/2015

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

(nie dotyczy)

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Cisnienie Robocze	4,0 MPa	dla DN10 do DN 25
Maksymalna Temperatura Robocza	140°C	dla DN10 do DN 25
Maksymalne Cisnienie Robocze	3,0 MPa	dla DN32
Maksymalna Temperatura Robocza	120°C	dla DN32
Maksymalne Cisnienie Robocze	2,5 MPa	dla DN40 i DN 50
Maksymalna Temperatura Robocza	120°C	dla DN40 i DN 50

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Szymon Stawowy, Quality Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Quality Manager

Szymon Stawowy

(podpis)

Jordanów, 02.01.2017

(miejsce i data wydania)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1452200/01/17 została sporządzona na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności nr 1452200/01/15 z dn.2015-12-30



Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001 i ISO 14001

PL005442/U