

Ekonomiczna ochrona kotła i pompy z magnesem trwałym



SpiroTrap MBC UE100WH

RODZINA SEPARATORÓW SPIROTRAP

Separatory zanieczyszczeń firmy Spirotech są montowane bezpośrednio na rurociągu i w sposób ciągły usuwają nawet najmniejsze zanieczyszczenia z wody instalacyjnej. SpiroTrap MBC dodatkowo posiada zdejmowany magnes, dodatkowo wspomagający wychwytywanie magnetytu.

SpiroTrap MBC to „odchudzona” wersja udanego separatora SpiroTrap MB3, oferująca zalety poprzednika przy mniejszej wadze i niższej cenie. Obrotowa flansa umożliwia montaż urządzenia na rurociągach poziomych, pionowych i skośnych. Usuwanie zanieczyszczeń zgromadzonych w komorze kolekcyjnej można przeprowadzić podczas pracy instalacji - nie wymagany jest postój systemu.

Czyszczenie separatora Spirotrap MBC jest szybkie i niekłopotliwe. Wymaga jedynie zdjęcia zewnętrznego magnesu i otwarcia zaworu spustowego a ciśnienie w instalacji wypchnie zgromadzone zanieczyszczenia do kanalizacji lub podstawionego naczynia.

SPIROTRAP® MBC

separatory zanieczyszczeń z magnesem, mosiężne, obrotowa flansa


Numer katalogowy	Przylączy	HV [mm]	Hh [mm]	M [mm]	L [mm]	D [mm]	Wydatek [m³/h]	Δp [kPa]	Objętość [litry]	Waga [kg]	Izolacja
UE075WH	3/4" gwint wewnętrzny	140	121	112	100	73	1,3	1,9	0,23	1,35	TUR100
UE100WH	1" gwint wewnętrzny	140	121	124	100	73	2,0	2,7	0,33	1,63	TUR100
Maksymalne ciśnienie 10 bar Temperatura czynnika 0-110°C Prędkość przepływu 1 m/s											



Separacja zanieczyszczeń



Szybki i łatwy montaż



Obrotowa flansa (360°)



Wytrzymała obudowa z mosiądzu



Szybkie i bezproblemowe oczyszczanie

