

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 11/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Pokrywy do rur wznoszących: ø315 litej, ø315 korugowanej i ø400 litej, klasy A 15 z polipropylenu (PP) o wytrzymałości 3,0 Tony**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PTO315, PTO315D, PTK315, PTK315D, DTO315, DTO315D, DTK315, DTK315D, PS315, PS315D, PS355, PS355D, PS400, I PS400D**
Zwieńczenie studzienki włazowej EN 124-6-A15-PP-6/6-210-F-RP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zwieńczenia studzienek inspekcyjnych w klasie A15**

Do stosowania jako zwieńczenia oczyszczalni ścieków, szamb, studzienek rewizyjnych i wodomierzowych w obrębie powierzchni zielonych oraz powierzchni utwardzonych na terenie działek budownictwa jednorodzinnego

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń w powierzchniach przyziemia budynku.

Dopuszczone do użycia w zimnych warunkach klimatycznych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT Grzegorz Bąk Spółka komandytowa, Świlcza 147EA, 36-072 Świlcza, Polska**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	EN 124-6:2015
Nośność jako:		
- Powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- nośność	30 kN	
- trwałe odkształcenie	$\leq 2 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokryw	Wyposażenie zabezpieczające	

Bezpieczeństwo dzieci	Wypukły wzór	
Odporność na poślizg	Wypukły wzór	
Trwałość nośności przed:		
- uszkodzeniem mechanicznym	Zgodne	
Trwałość nośności przed:		
- niezamierzonym podniesieniem	Zgodne	
Trwałość odporności na poślizg , bez		
- utraty przyczepności	Zgodne	
Trwałość skuteczności dotycząca bezpieczeństwa dzieci	Zgodne	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Do stosowania w zimnych warunkach klimatycznych	Produkt przebadany w -20°C zgodnie z PN-EN 124-6:2015 pkt 6.4 ❄	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Mariusz Zaklukiewicz Kierownik zakładu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Świlcza, dnia 09.01.2023

.....
(miejsce i data wydania)



.....
(podpis)

 **KARMAT**

Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych
Grzegorz Bąk Spółka Komandytowa
36-072 Świlcza 147 EA, tel./fax (0 17) 851-31-41
NIP 5170431279 REGON 52375639700000