



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI

Nr 1020 – CPR – 070024673

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**Słupy oświetleniowe aluminiowe oraz słupy oświetleniowe aluminiowe
z wysięgnikami, z podstawą lub wkopywane, przeznaczone do
zamocowania opraw oświetleniowych**

SAL i MAL od Ø 114 do Ø 225 mm;

SAL Prof 174; SAL Prof 144; SAL Prof ELIPTYKA;

SAL cylindryczne; SAL odwrotnie stożkowe; SAL DP; SAL M/P; SAL PROF ZENIT Z;
CORE LED; CUT LED; FLEXI LED; GULLWING LED; STICK LED; BEAM LED; SNAKE LED
o przekroju kwadratowym max 200x200 mm i przekroju prostokątnym max 200x100 mm

wprowadzonego na targ pod nazwiskiem lub nazwą firmy lub znakiem towarowym producenta

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa

ul. STREFOWA 1, 43-109 Tychy, Polska, PL2220074473

i wyprodukowanego w zakładzie produkcyjnym:

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa

ul. STREFOWA 1, 43-109 Tychy

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:

EN 40-6:2002

według systemu 1 dla właściwości określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji u producenta zapewnia

stabilność właściwości produktu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 23 grudnia 2004 r. jako certyfikat według CPD i i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą.

Certyfikat stałości właściwości Nr 1020 – CPR – 070024673 zawiera Załącznik Nr 1.

Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

Ostrawa, 6 listopada 2018



inż. Vojtěch Šebek

Zastępca kierownika jednostki notyfikowanej



ZALĄCZNIK Nr 1

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI

Nr 1020 – CPR – 070024673

Słupy oświetleniowe aluminiowe w wysokościach od 2 do 12 m

**SAL i MAL od Ø 114 do Ø 225 mm wkopywane do ziemi,
SAL od Ø 114 do Ø 180 mm z podstawą**

**według wymagań EN 12767 mają właściwości funkcjonalne w zakresie biernego
bezpieczeństwa przy uderzeniu pojazdu klasyfikacji**

100NE2

Niniejszy załącznik jest integralną częścią certyfikatu stałości właściwości Nr 1020 – CPR – 070024673.

Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

Ostrawa, 6 listopada 2018



inž. Vojtěch Šebek
Zastępca kierownika jednostki notyfikowanej