


HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX

przewód głośnikowy

HELUSOUND®



HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC 4x2,5

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury pracy

elastycznie od -30°C do +70°C
stacjonarnie od -40°C do +70°C
300V

Napięcie pracy

Napięcie testu

2000V

Minimalny promień gięcia

elastycznie:
8 x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe:
5 x Ø przewodu

■ BUDOWA

- Żyły miedziane nieocynowane, wielodrutowa o zwiększonej giętkości kl. 6
- Izolacja żyły: PVC
- Konstrukcja przewodu: pary skręcane
- Powłoka: PVC
- Kolor powłoki: czarny (RAL 9005)
- Identyfikacja żył:
 - 2 żyły: czerwony, czarny
 - 4 żyły: czerwony, niebieski, biały, czarny
 - 8 żył: czerwony, niebieski, biały, czarny, zielony, żółty, szary, fioletowy

■ BADANIA

- Odporność na pionowe rozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym przewodzie wg IEC 60332 – 1 – 2
- PWIS: VW PV 3.10.7

■ ZASTOSOWANIE

Elastyczny przewód głośnikowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, scenicznych/estradowych. Wykorzystywany przy organizacji eventów, koncertów i innych wydarzeń muzycznych. Dzięki bardzo wysokiej elastyczności i odporności UV jest szczególnie polecany do stosowania w instalacjach tymczasowych (plenerowych). Wykorzystywany również w technologiach konferencyjnych, w pomieszczeniach takich jak: studia nagraniowe, sale kinowe, teatry, itp.

Nr kat.	Ilość żył x przekrój mm ²	Rezystancja przewodnika Ohm / km	Średnica zewnętrzna ok. mm	Waga Cu kg / km	Waga ok. kg / km
11017574	2x1,5	13,3	6,6	28,8	72
11017575	2x2,5	7,98	7,5	48,0	101
11017576	2x4	4,95	9,4	76,8	157
11017577	4x2,5	7,98	8,8	96,0	157
11017578	4x4	4,95	11,6	153,6	255
11017965	8x2,5	7,98	13,5	192,0	325
11017573	8x4	4,95	16,8	307,2	507