


Kabel BUS

CAN-Bus 0,34 mm², elastyczny



Typ

Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Instalacja na stałe, wewnętrzny

1x2x0.34 mm² (skręcony)

Cu niepob. (AWG 22/7)
PE komórkowy
wh/bn
Podwójna żyła
-
-
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 6,5 mm ± 0,2 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Instalacja na stałe, wewnętrzny

4x1x0.34 mm² (skręcany)

Cu niepob. (AWG 22/7)
PE komórkowy
wh/bn, gn/ye
Układ gwiazdy
-
-
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 8,0 mm ± 0,2 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Napięcie pracy:
Test napięcia:

120 Ohm ± 10 %
57 Ohm/km
5 GOhm x km
114 Ohm/km max.
58 nF/km nom.
30 V
2 kV

120 Ohm ± 10 %
57 Ohm/km
5 GOhm x km
114 Ohm/km max.
40 nF/km nom.
30 V
2 kV

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 65 kg/km
98 mm
-30°C
+70°C
1,109 MJ/m
23,00 kg/km

ok. 77 kg/km
120 mm
-30°C
+70°C
1,179 MJ/m
30,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

CAN Bus wg ISO 11898-2
Niepalny wg EN 50265-2-1

CAN Bus wg ISO 11898-2
Niepalny wg EN 50265-2-1

Zastosowanie

Kable do przesyłu danych w sieciach CAN (Control Area Network) są przeznaczone do stałego układania wewnątrz budynków. Charakteryzują się wysoką wydajnością, dokładnym wykonaniem oraz rewelacyjnym stosunkiem ceny do jakości. Dla kabli o max. długości 40m (patrz specyfikacje CAN).

Nr katalogowy

801572, CAN BUS

801573, CAN BUS

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

R