

Łączniki kablowe typu KL do łączenia „na styk”

CECHY I KORZYŚCI

-  łącznik Cu w wersji standard pokryty galwanicznie cyną do łączenia przewodów na tzw. „styk”
-  przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość
-  do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
-  nieobciążalne mechanicznie

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla łączników o przekroju 10 - 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	L	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KL 0,75-12 (100 SZT.)	E11KM-01060100100	0,5+0,75	1,3	2,8	12	-	-	-	1 - 1	100	0,07
KL 0,75-12 (25 SZT.)	E11KM-01060100102									25	0,02
KL 1,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060100200				15					100	0,08
KL 1,5-15 (25 SZT.)	E11KM-01060100202									25	0,02
KL 1,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100300	1+1,5	1,8	3,3	20					100	0,11
KL 1,5-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100302									25	0,03
KL 2,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060100400				15					100	0,11
KL 2,5-15 (25 SZT.)	E11KM-01060100402									25	0,03
KL 2,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100500	2,5	2,3	4,2	20					100	0,18
KL 2,5-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100502									25	0,05
KL 4-15 (100 SZT.)	E11KM-01060100600				15					100	0,17
KL 4-15 (25 SZT.)	E11KM-01060100602									25	0,05
KL 4-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100650	4	3	5	20					100	0,23
KL 4-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100652									25	0,06
KL 6-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100700				25					100	0,28
KL 6-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100702									25	0,08
KL 6-25 (100 SZT.)	E11KM-01060100800	6	4	6						100	0,3
KL 6-25 (25 SZT.)	E11KM-01060100802									25	0,1

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	L	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]				
KL 10 (100 SZT.)	E11KM-01060200100	10	4,5	7,0	30	√	7	1 - 1	2 - 2	100	0,6				
KL 10 (10 SZT.)	E11KM-01060200102									10	0,1				
KL 16 (100 SZT.)	E11KM-01060200200	16	5,5	8,5	8		100			0,9					
KL 16 (10 SZT.)	E11KM-01060200202						10			0,1					
KL 25 (100 SZT.)	E11KM-01060200300	25	7,0	10,0	38		10			100	1,3				
KL 25 (10 SZT.)	E11KM-01060200302									10	0,2				
KL 35 (100 SZT.)	E11KM-01060200400	35	8,5	12,0	42		12			100	2,1				
KL 35 (10 SZT.)	E11KM-01060200402									10	0,3				
KL 50 (100 SZT.)	E11KM-01060200500	50	10,0	14,0	48		14			100	3,2				
KL 50 (10 SZT.)	E11KM-01060200502									10	0,4				
KL 70 (100 SZT.)	E11KM-01060200600	70	12,0	16,5	52	16	1 - 1	3 - 3	100	4,6					
KL 70 (10 SZT.)	E11KM-01060200602								10	0,5					
KL 95 (50 SZT.)	E11KM-01060200700	95	13,5	18,0	58	√			17	50	2,8				
KL 95 (10 SZT.)	E11KM-01060200702									10	0,6				
KL 120 (50 SZT.)	E11KM-01060200800	120	15,0	19,5	62	19			50	3,3					
KL 120 (10 SZT.)	E11KM-01060200802								10	0,7					
KL 150 (50 SZT.)	E11KM-01060200900	150	16,5	21,0	68	√			20	2 - 2	4 - 4	50	4		
KL 150 (10 SZT.)	E11KM-01060200902											10	0,8		
KL 185 (50 SZT.)	E11KM-01060201000	185	19,0	24,0	72	23			2 - 2	5 - 5	50	5,4			
KL 185 (10 SZT.)	E11KM-01060201002										10	1,1			
KL 240 (50 SZT.)	E11KM-01060201100	240	21,0	26,0	88	√	25	50			7,1				
KL 240 (10 SZT.)	E11KM-01060201102							10			1,5				
KL 300 (25 SZT.)	E11KM-01060201200	300	24,0	30,0	102	-	28	25			5,7				
KL 300 (10 SZT.)	E11KM-01060201202							10			1,2				
KL 400	E11KM-01060201302	400	27,5	33,5	112	-	32	2 - 2			-	1	1,5		
KL 500	E11KM-01060201402	500	31,0	38,0	140		36						3 - 3		
KL 625	E11KM-01060201502	625	34,0	40,0	160		42								

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie