

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT CAMPING

CAMPING LIGHT | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 2 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 100 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 30 lm
- 3 godziny pracy przy pełnej jasności
- 9 wbudowanych LED
- Pełne naładowanie trwa 4 godziny
- Pojemność baterii: 1200 mAh
- Można powiesić, położyć na podłodze, nosić na głowie lub nosić w dłoniach
- W komplecie regulowany pasek na głowę
- Trwałe i wysokiej jakości materiały

Cechy produktu

- Zawias do regulacji kierunku światła
- Łączniki pasków. Można używać z nim lub bez niego.
- Wygodny przycisk do przełączania trybów
- Port do ładowania
- Stopień ochrony: IP20

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,50 W
Początkowy prąd rozruchowy	390 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	100 lm
Skuteczność świetlna	67 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70

WYMIARY I WAGA

Długość	86,00 mm
Szerokość	56,00 mm
Wysokość	75,00 mm
Masa produktu	154,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	ABS I TPR (guma termoplastyczna)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	18650
Czas ładowania baterii	4 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wypożazenie / Akcesoria

- Przewód USB typu C

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175527	Składane pudełko 1	92 mm x 62 mm x 85 mm	176.00 g	0.48 dm³
4099854175534	Karton wysyłkowy 48	387 mm x 283 mm x 335 mm	9096.00 g	36.69 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.