


Kielich kompensacyjny z podwójnym pierścieniem Geberit Silent-db20



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do poziomego i pionowego montażu
- Do mocnego połączenia z połączeniami z rurociągiem
- Do kompensacji wydłużeń termicznych odcinków o długości maks. 6 m
- Do stosowania przy różnicach temperatur od -10 do +60°C
- Do stosowania z uchwytem rurowym Geberit większym o jeden rozmiar

Charakterystyka

- Z możliwością kompensacji wydłużeń

Zakres dostawy

- Zaślepka ochronna

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV
- Z uszczelką wargową z EPDM

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	70	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	100	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	125	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1	150	160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.8 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm



- Wymiary dotyczące głębokości wsunięcia (E) odnoszą się do temperatury montażu 20°C