


Zwężka niesymetryczna Geberit Silent-db20



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Charakterystyka

- Niesymetryczny
- Z ogranicznikiem wsunięcia do kielicha
- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, Ø	d1, Ø	A	H	h	h1
310.050.14.1	100 / 56	110 mm	56 mm	2.4 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
310.060.14.1	100 / 60	110 mm	63 mm	2.1 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
310.070.14.1	100 / 70	110 mm	75 mm	1.5 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
310.080.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	1 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
312.100.14.1	125 / 100	135 mm	110 mm	1.3 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
312.125.14.1	125	135 mm	125 mm	0.4 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
315.100.14.1	150 / 100	160 mm	110 mm	2.4 cm	12.6 cm	8 cm	3.8 cm
315.126.14.1	150 / 125	160 mm	135 mm	1.1 cm	13.5 cm	8 cm	4.7 cm