


## Trójkąt skośny symetryczny Geberit PE 2 x 30°



Ilustracja przykładowa



### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do pionowego montażu

### Charakterystyka

- Odporny na promieniowanie UV

### Dane techniczne

Materiał

PE-HD

| Nr art.      | DN       | d, Ø   | d1, Ø  | arc  | X1     | X2      | K1 maks. | K2 maks. |
|--------------|----------|--------|--------|------|--------|---------|----------|----------|
| 361.459.16.1 | 50 / 40  | 50 mm  | 40 mm  | 30 ° | 5.5 cm | 11 cm   | 4 cm     | 5 cm     |
| 361.462.16.1 | 50       | 50 mm  | 50 mm  | 30 ° | 5.5 cm | 11 cm   | 3 cm     | 4 cm     |
| 363.462.16.1 | 56 / 50  | 56 mm  | 50 mm  | 30 ° | 6 cm   | 12 cm   | 4 cm     | 5 cm     |
| 363.465.16.1 | 56       | 56 mm  | 56 mm  | 30 ° | 1.8 cm | 5.3 cm  | 0 cm     | 0 cm     |
| 364.462.16.1 | 60 / 50  | 63 mm  | 50 mm  | 30 ° | 6.5 cm | 13 cm   | 5 cm     | 6 cm     |
| 364.465.16.1 | 60 / 56  | 63 mm  | 56 mm  | 30 ° | 6.5 cm | 13 cm   | 4 cm     | 6 cm     |
| 365.465.16.1 | 70 / 56  | 75 mm  | 56 mm  | 30 ° | 7 cm   | 14 cm   | 6 cm     | 7 cm     |
| 365.470.16.1 | 70 / 60  | 75 mm  | 63 mm  | 30 ° | 7 cm   | 14 cm   | 5 cm     | 6 cm     |
| 367.480.16.1 | 100 / 90 | 110 mm | 90 mm  | 30 ° | 9 cm   | 18 cm   | 7 cm     | 7 cm     |
| 367.481.16.1 | 100      | 110 mm | 110 mm | 30 ° | 9 cm   | 10.2 cm | 5 cm     | 0 cm     |