


Kolana Geberit PE o wydłużonym końcu



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej

Charakterystyka

- Duży promień

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Nr art.	DN	d, ø	arc	X1	X2	K1 maks.	K2 maks.	r
367.015.16.1	100	110 mm	15 °	18 cm	7 cm	15.5 cm	4.5 cm	
368.015.16.1	125	125 mm	15 °	10.5 cm	7.5 cm	7.5 cm	4.5 cm	
369.015.16.1	150	160 mm	15 °	7.5 cm	7.5 cm	4.5 cm	4.5 cm	
367.030.16.1	100	110 mm	30 °	19.5 cm	8.5 cm	15.5 cm	4.5 cm	
368.030.16.1	125	125 mm	30 °	12 cm	9 cm	7.5 cm	4.5 cm	
369.030.16.1	150	160 mm	30 °	9.5 cm	9.5 cm	4.5 cm	4.5 cm	
365.046.16.1	70	75 mm	45 °	9.1 cm	5 cm	6 cm	2 cm	
367.046.16.1	100	110 mm	45 °	14.7 cm	6 cm	11 cm	2.5 cm	
360.055.16.1	40	40 mm	90 °	15 cm	3 cm	12 cm		3 cm
361.055.16.1	50	50 mm	90 °	18 cm	4 cm	14 cm		4 cm
363.055.16.1	56	56 mm	90 °	21 cm	4 cm	17 cm		4 cm
364.055.16.1	60	63 mm	90 °	21 cm	5 cm	16 cm		5 cm
365.055.16.1	70	75 mm	90 °	21 cm	7 cm	14 cm		7 cm
366.055.16.1	90	90 mm	90 °	24 cm	9 cm	15 cm		9 cm
367.055.16.1	100	110 mm	90 °	27 cm	10 cm	17 cm		10 cm
368.055.16.1	125	125 mm	90 °	20 cm	11 cm	9 cm		11 cm
369.055.16.1	150	160 mm	90 °	20 cm	14 cm	6 cm		14 cm
379.055.16.1	30	32 mm	90 °	10 cm	3 cm	7 cm		3 cm



- Kolano Geberit PE 15°, 30°, 45° i 88.5°, można zgrzewać z obu stron za pomocą elektromuf Geberit
- Kolano Geberit PE 90° można zgrzewać długie ramię za pomocą elektromuf Geberit