


Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną G 1/2"



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania za pomocą rur gwintowanych
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z opaskami elektrogrzewalnymi
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych w połączeniu z wkładkami

Charakterystyka

- O regulowanym położeniu
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane

Dane techniczne

Materiał | Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	G	di, Ø	di1, Ø	L1	L2	B
360.841.00.2	Ocynkowany	40	1/2 "	40 mm	48 mm	3.8 cm	4.2 cm	3 cm
361.841.00.2	Ocynkowany	50	1/2 "	50 mm	58 mm	4.3 cm	4.7 cm	3 cm
363.841.00.2	Ocynkowany	56	1/2 "	56 mm	64 mm	4.6 cm	5 cm	3 cm
364.841.00.2	Ocynkowany	60	1/2 "	63 mm	71 mm	5 cm	5.4 cm	3 cm
365.841.00.2	Ocynkowany	70	1/2 "	75 mm	83 mm	5.6 cm	6 cm	3 cm
366.841.00.2	Ocynkowany	90	1/2 "	90 mm	98 mm	6.3 cm	6.7 cm	3 cm
367.841.00.2	Ocynkowany	100	1/2 "	110 mm	118 mm	7.3 cm	7.7 cm	3 cm
368.841.00.2	Ocynkowany	125	1/2 "	125 mm	133 mm	8.1 cm	8.5 cm	3 cm
369.841.00.2	Ocynkowany	150	1/2 "	160 mm	168 mm	9.8 cm	10.2 cm	3 cm