


## Mufa podwójna Geberit Silent-PP



Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do rurociągów ciśnieniowych systemów przepompowujących ścieki zgodnie z EN 12050-2 i EN 12050-3 stosować wyłącznie wymiary DN 32–50

### Charakterystyka

- Zoptymalizowany akustycznie

- Uszczelka z EPDM

### Dane techniczne

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP-MD         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art.      | DN  | d, ø   | H       | Z      |
|--------------|-----|--------|---------|--------|
| 390.016.14.1 | 30  | 32 mm  | 9 cm    | 0.1 cm |
| 390.116.14.1 | 40  | 40 mm  | 9.6 cm  | 0.1 cm |
| 390.216.14.1 | 50  | 50 mm  | 10.3 cm | 0.1 cm |
| 390.316.14.1 | 70  | 75 mm  | 11.3 cm | 0.2 cm |
| 390.416.14.1 | 90  | 90 mm  | 12.4 cm | 0.2 cm |
| 390.516.14.1 | 100 | 110 mm | 13.9 cm | 0.3 cm |
| 390.616.14.1 | 125 | 125 mm | 15.2 cm | 0.4 cm |
| 390.716.14.1 | 150 | 160 mm | 16.5 cm | 0.4 cm |