


Kolano przyłączeniowe Geberit Silent-PP 90°



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach jednorodzinnych stosować wyłącznie wymiary DN 40–50

Charakterystyka

- Zoptymalizowany akustycznie

Zakres dostawy

- Zaślepka ochronna

Zamawiane oddzielnie

- Uszczelka gumowa

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	H1	Z
390.083.14.1	30	32 mm	46 mm	90 °	7.1 cm	5.1 cm	2.6 cm
390.183.14.1	40	40 mm	46 mm	90 °	7.4 cm	5.5 cm	2.6 cm
390.283.14.1	50	50 mm	46 mm	90 °	8.2 cm	5.7 cm	3.2 cm
390.284.14.1	50	50 mm	58 mm	90 °	8.3 cm	5.9 cm	3.2 cm

Akcesoria

- Uszczelka gumowa Geberit
- Uszczelka gumowa Geberit