


Spluczka natynkowa Geberit AP140, splukiwanie dwudzielne, półwysoko zawieszona



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do półwysoko zawieszzonego montażu
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór splukujący

Charakterystyka

- Cichy
- Splukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwrośzeniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody	6 / 9 l
Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Materiał	ASA

Zakres dostawy

- Zawór kątowny 1/2", chromowany
- Wkładka spiętrzająca
- Zwężka 3/4"–1/2"
- Kolano splukujące 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T
140.305.10.1	Beż Bahama	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.305.11.1	Biały-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm