




Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, stojąca miska WC, przylegające do ściany



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Bezkrwędziowa miska ustępowa
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania czterech profili użytkownika
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską

- Możliwość wykonania przyłączy podłogowych 6–28 cm od ściany w połączeniu z modułami sanitarnymi Geberit Monolith do stojącej miski WC
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość połączenia z Modułem Geberit Monolith do misek stojących WC

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Przepływ obliczeniowy	0.02 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Tak
SoftOpening	Tak
Z ogrzewaniem deski	Tak
Ze światłem orientacyjnym	Nie
Z suszeniem	Tak

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej

- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, Ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	B1	H	T	Klasa ochrony	Pobór mocy
146.310.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	36 cm	36 cm	51.5 cm	56 cm	I	2000 W

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	B1	H	T	Klasa ochrony	Pobór mocy
146.310.FW.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: stal nierdzewna szczotkowana	36 cm	36 cm	51.5 cm	56 cm	I	2000 W
146.310.SI.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: szkło białe	36 cm	36 cm	51.5 cm	56 cm	I	2000 W
146.310.SJ.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: szkło czarne	36 cm	36 cm	51.5 cm	56 cm	I	2000 W

Akcesoria

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean
- Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)
- Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC
- Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit
- Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką
- Kolano przyłączeniowe Geberit 90°



- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.com.