


Zawór spłukujący Geberit do pisuarów z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do elementów montażowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do elementów montażowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałas Grupa II armatury, zgodnie z DIN 4109

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Przepływ obliczeniowy	0.22 l/s
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	100 kPa
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 / 8 / 12 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 50
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	a
116.016.00.5	Określa klient	Cynkowy odlew ciśnieniowy	0.8 cm
116.016.11.5	Biały-alpin	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	1.1 cm
116.016.DW.5	Czarny, RAL 9005	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	1.1 cm
116.016.GH.5	Chromowany, szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	1 cm
116.016.JK.5	Lava / Szkło	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	1.2 cm
116.016.JL.5	Piaskowy szary / Szkło	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	1.2 cm
116.016.SD.5	Szkło dymione	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	1.2 cm



- Grubość wypełnienia klienta do 4 mm