


Element montażowy Geberit Kombifix do natrysków, z odpływem ściennym, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do zabudowy ciężkiej, lekkiej oraz w ściankach instalacyjnych przed ścianą masywną lub lekką
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm

Charakterystyka

- Grubość tynku 5–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm

- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Element montażowy o regulowanej wysokości
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm) | 50 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Zamawiane oddzielnie

- Zestaw wykończeniowy

Nr art.	DN	d, $\varnothing$	Przepustowość	B	H	T
457.534.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	53 cm	19.3 cm	8 cm

Akcesoria

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa z tworzywa sztucznego
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego do natrysku
- Płyta profilowana Geberit, do pokrycia płytkami ceramicznymi, ze spadkiem V



- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze natrysku