


Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt okrągły, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do poboru wody
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do baterii umywalkowej ściennej Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do pokrycia o grubości 10–60 mm

Charakterystyka

- Poziom hałasu Grupa I armatury, zgodnie z DIN 4109
- Mieszacz z dwoma uchwytami
- Lewy uchwyt uruchamiający do regulacji temperatury, prawy uchwyt uruchamiający do regulacji przepływu
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Z wężykami podłączeniowymi o długości 105.5 cm

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 3 bar	5 l/min
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Materiał	Mosiądz / cynkowy odlew ciśnieniowy

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Korpus zaworu z wężykami podłączeniowymi
- Elementy mocujące

Zamawiane oddzielnie

- Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L
116.462.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	16.5 cm
116.462.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	16.5 cm
116.464.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	20.5 cm
116.464.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	20.5 cm