

System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie dwudzielne, do zewnętrznego przycisku



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

Zakres dostawy

- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Zamawiane oddzielnie

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem

- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

- Sterownik elektryczny
- Przewód przyłączeniowy o długości 2 m, prefabrykowany

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Pobór mocy
115.862.00.6	≤ 4 W

Akcesoria

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk