

## System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie dwudzielne, do przycisku radiowego



Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

### Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego Geberit, bezprzewodowe
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą przycisku radiowego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki

- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

### Dane techniczne

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony                                   | IP45              |
| Napięcie znamionowe                               | 85–240 V AC       |
| Napięcie robocze                                  | 12 V DC           |
| Częstotliwość sieciowa                            | 50–60 Hz          |
| Pobór mocy w stanie gotowości                     | 0.15 W            |
| Częstotliwość radiowa                             | 868.4 MHz         |
| Zasięg fal radiowych                              | 10 m              |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego           | 1–168 h           |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego       | 24 h              |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego     | 1–200 s           |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 5 s               |
| Materiał                                          | Tworzywo sztuczne |

### Zakres dostawy

- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym

### Zamawiane oddzielnie

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk radiowy
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

| Nr art.      | Pobór mocy |
|--------------|------------|
| 115.897.00.6 | ≤ 4 W      |

### Akcesoria

- Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania