

## Moduł sflukiwania higienicznego Geberit HS05 do sfluczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe



Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montażu w sfluczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania sflukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

### Charakterystyka

- Sflukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w sfluczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja sflukiwania okresowego
- Możliwość regulacji sflukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

### Dane techniczne

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony                                   | IP45              |
| Napięcie znamionowe                               | 85–240 V AC       |
| Napięcie robocze                                  | 12 V DC           |
| Częstotliwość sieciowa                            | 50–60 Hz          |
| Pobór mocy w stanie gotowości                     | 0.15 W            |
| Zakres regulacji sflukiwania okresowego           | 1–168 h           |
| Ustawienia fabryczne sflukiwania okresowego       | 72 h              |
| Zakres regulacji czasu sflukiwania okresowego     | 1–200 s           |
| Ustawienia fabryczne czasu sflukiwania okresowego | 5 s               |
| Materiał                                          | Tworzywo sztuczne |

### Zakres dostawy

- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

### Zamawiane oddzielnie

- Przycisk uruchamiający
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

| Nr art.      | Pobór mocy |
|--------------|------------|
| 116.109.00.6 | ≤ 4 W      |