




Pisuar Geberit Preda do wbudowanego sterowania



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do pracy bez wody, możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem
- Do elementów montażowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Charakterystyka

- Bez zaworu spłukującego do pisuarów
- Możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem dzięki uzupełnieniu o wbudowany system spłukiwania pisuarów
- Bezkońierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

- Możliwość montażu zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez zdejmowania miski ustępowej
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0.5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T	Dopływ	Odpływ	Znacznik
116.075.00.1	Biały	31 cm	69.5 cm	37 cm	Z tyłu	Do tyłu	Nie

Akcesoria

- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie baterijne
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe
- Sitko zapachowe Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- W przypadku późniejszego przejścia na system spłukiwania przygotować wcześniej instalację pierścieniową. Unikać połączeń trójnikowych
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą