


Wpust podłogowy Geberit Varino pionowy, d110



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do podłączania urządzeń
- Do zastosowania wewnątrz budynków

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Wpust obracalny o 360°
- Wlot boczny zaślepio
- Dopływ do przyłącza urządzenia
- Regulowana wysokość za pomocą przedłużki
- Wkładka syfonowa demontowana bez użycia narzędzi

- Odporny na uderzenia
- Odporny na działanie chemikaliów
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Dane techniczne

Wydajność wpustu	0.8 l/s
Przepustowość przy wysokości zalanía 20 mm	1.6 l/s
Przepustowość przy wysokości zalanía 10 mm	0.7 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PE

Zakres dostawy

- Króciec wlotowy z PE-HD, ø 50 mm
- Odpływ z PE-HD, ø 110 mm
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Wkładka syfonowa
- Obudowa ochronna

Nr art.	d, ø	Przepustowość	d1, ø	H
388.022.00.1	110 mm	1.6 l/s	50 mm	14.6–19.3 cm

Akcesoria

- Kratka Geberit zamykana, do wpustów podłogowych 13 x 13 cm
- Przedłużka Geberit do wpustów podłogowych 13 x 13 cm i wpustów 13 x 13 cm
- Kołnierz Geberit do wpustów podłogowych 13 x 13 cm i wpustów 13 x 13 cm
- Element mocujący Geberit do zaciskowego kołnierza uszczelniającego, do wpustu podłogowego 13 x 13 cm i wpustu 13 x 13 cm
- Sitko Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm
- Wkład z klapą zapachową Geberit, do wpustu podłogowego 13 x 13 cm
- Korek do próby ciśnieniowej Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm
- Kratka szczelinowa Geberit do wpustu podłogowego Varino 13 x 13 cm, dla ruchu kołowego