

Zawór spłukujący do pisuarów Koło z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż natynkowy, zakryty



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

Charakterystyka

- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	24 V DC
Ciśnienie	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1000 kPa
Maks. temperatura wody	35 °C
Przepływ obliczeniowy	18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	300 kPa
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	6 / 24 / 48 / 72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	6 h
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	6–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	10 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	0.5–15.5 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	3 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny

Zamawiane oddzielnie

- Zasilacz

Nr art.	Pobór mocy	PLN (+23 / 8% VAT)	
96013000	8 W	1676,90	Nowy

Akcesoria

- Zasilacz Koło do zaworu spłukującego do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, dla maks. 5 pisuarów
- Zasilacz Koło do zaworu spłukującego do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, dla 4 do 9 pisuarów