



Zestaw elementów montażowych do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, przycisk uruchamiający Delta25 i wisząca miska WC Selnova Compact Rimfree



Przeznaczenie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do spłuczek podtynkowych
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do zaworów spłukujących
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Charakterystyka

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Bezkrędkowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Zawiasy metalowe
- Otwarta górna rama
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama z otworami montażowymi na wsporniki dystansowe Geberit Duofix do elementów montażowych z otwartą, górną ramą
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, $\varnothing 90$ mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm

- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Typ 2 wg EN 997
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Uruchamianie z przodu
- Krótka
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ obliczeniowy	0.12 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Nie

- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Elementy mocujące
- Przycisk uruchamiający Geberit Delta25 do spłukiwania dwudzielnego
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, Rimfree
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T
118.341.21.2	Chrom błyszczący	50 cm	112 cm	12 cm