

Funke Polska Sp. z o.o. • Kondratowice • ul. Długa 5 • PL 57-150 Prusy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr VPC/OEL/2/19 – 100 - 1070

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Elastyczne złącza VPC Funke olejoodporne do łączenia rur o różnej średnicy i budowie ściany zewnętrznej w zakresie średnic od DN 100 do DN 1070 mm.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Złącze elastyczne VPC Funke olejoodporne do łączenia rur o średnicach od DN 100 do DN 1070 mm.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy lub naprawy rurociągów sieci kanalizacyjnych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Funke Kunststoffe GmbH; Siegenbeckstrasse 15; D – 59071 Hamm-Uentrop; Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Funke Polska Sp. z o.o. Kondratowice; ul. Długa 5; 57-150 Prusy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 16397-2:2015

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



Funke Polska Sp. z o.o. • Kondratowice • ul. Długa 5 • PL 57-150 Prusy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Znakowanie zewnętrzne	Trwale umieszczony napis za pomocą nalepki na złączu i opakowaniu VPC, gdzie zawarta jest nazwa i typ, wielkość łączonych średnic, kody produkcyjne, nazwa i logo producenta	
Pierścienie uszczelniające	Profilowana uszczelka elastomerowa z NBR, olejo- i benzynoodporna	
Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym na połączeniu rura - rura	Minimum 2,5 bara	
Wymiary	Podana jest średnica zewnętrzna łączonych rur	
Materiał taśmy ściągającej złącze VPC	Stal nierdzewna V2A V4A (1.4404)	
Obszar zastosowania elastycznego złącza VPC	Obszar U	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kondratowice 18.07.2019

DYREKTOR
ds. HANDLOWYCH
Rury i kształtki z PCW
inż. Andrzej Kowalik

18.07.2019

Funke Polska Sp. z o.o.
Kondratowice, ul. Długa 5
PL 57-150 Prusy
Tel. 71 392 70 11, Fax 71 392 70 22
NIP 914-14-09-500

