

Funke Polska Sp. z o.o. • Kondratowice • ul. Długa 5 • PL 57-150 Prusy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 23/BI/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Elastyczny Adapter BI
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Elastyczny adapter BI do łączenia rur o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanych z takich samych lub różnych materiałów i o takiej samej lub innej budowie zewnętrznej ścianki w zakresie średnic od DN 100 do DN 1070.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do łączenia elementów sieci i ciągów rur kanalizacyjnych wykonanych z tych samych lub różniących się od siebie materiałów
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Funke Kunststoffe GMBH; Siegenbeckstrasse 15; D – 59071 Hamm-Uentrop; Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Funke Polska Sp. z o.o. Kondratowice; ul. Długa 5; 57-150 Prusy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN – EN 295-4:2000/AC

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



Funke Polska Sp. z o.o. • Kondratowice • ul. Długa 5 • PL 57-150 Prusy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne poszczególnych elementów	Gładkie, jednorodne, bez zadziorów	
Wymiary	Podana jest średnica wewnętrzna łączonych średnic zewnętrznych	
Znakowanie zewnętrzne	Trwale umieszczony napis za pomocą nalepki na złączu i opakowaniu VPC, gdzie zawarta jest nazwa i typ, wielkość łączonych średnic, kody produkcyjne, nazwa i logo producenta	
Materiał uszczelki złącze VPC standard	Profilowana uszczelka elastomerowa z EPDM	
Materiał uszczelki złącze VPC olejoodporne	Profilowana uszczelka elastomerowa z NBR	
Szczelność połączeń łączonych odcinków rur	Minimum 2,5 bara	
Materiał taśmy ściągającej złącze VPC standard	Stal nierdzewna V2A (1.4301)	
Materiał taśmy ściągającej złącze VPC olejoodporne	Stal nierdzewna V4A (1.4404)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kondratowice 05.01.2017

DYREKTOR
ds. HANDLOWYCH
Rury i kształtki z PCW
Inż. Andrzej Kowalik



05.01.2017.

Funke Polska Sp. z o.o.
Kondratowice, ul. Długa 5
PL 57-150 Prusy
Tel. 71 392 70 11, Fax 71 392 70 22
NIP 914-14-09-500

