

Funke Polska Sp. z o.o. • Kondratowice • ul. Długa 5 • PL 57-150 Prusy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2 A /HS-SN12/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kształtki HS SN 12

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: HS SN12; SDR34; SLW60; materiał PVC-U; od średnicy DN/OD 110 do DN/OD 800 - Kolana (nieodchylone i kątowno odchylone); złączki i nasuwki; redukcje; trójniki i trójniki redukcyjne (nieodchylone i kątowno odchylone); odgałęzienia siodłowe (nieodchylone i kątowno odchylone); korki; przejścia szczelne; przejścia szczelne z przegubem kulowym; złączki z przegubem kulowym Vario; siodłowe kształtki przyłączeniowe CONNEX i FABEKUN; wewnętrzne kaskady Funke ILA od DN/OD 160 do DN/OD 500.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy rurociągów sieci kanalizacyjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Funke Kunststoffe GMBH; Siegenbeckstrasse 15; D – 59071 Hamm-Uentrop; Niemcy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Funke Polska Sp. z o.o. Kondratowice; ul. Długa 5; 57-150 Prusy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna nr AT-15-7447/2015

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



Funke Polska Sp. z o.o. • Kondratowice • ul. Długa 5 • PL 57-150 Prusy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne	Gładkie, jednorodne, bez pęcherzy	
Barwa	Kolor brązowy lub niebieski; dopuszcza się różnicę odcieni poszczególnych warstw ścianki kształtki	
Znakowanie zewnętrzne	Trwale umieszczony napis na kształtce, który zawiera nazwę, typ kształtki, średnicę, klasę sztywności obwodowej, kody produkcyjne	
Uszczelnianie połączeń kielichowych	Olejooodporna, wargowa uszczelka elastomerowa z czerwonym pierścieniem oporowym z PP o nazwie handlowej FE	
Szczelność połączeń	Minimum 2,5 bara	
Wymiary	Podana jest średnica zewnętrzna	
Sztywność obwodowa	SN 12 $\geq$ 12 kN/m ²	
Odporność na obciążenia komunikacyjne	SLW 60	
Odporność na wysokociśnieniowe płukanie	Min.180 bar w teście stacjonarnym metoda wg WIS 4-35-01	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Kondratowice 06.01.2017

DYREKTOR
ds. HANDLOWYCH
Rury i kształtki z PCW

Inż. Andrzej Kowalik

06.01.2017

Funke Polska Sp. z o.o.
Kondratowice, ul. Długa 5
PL 57-150 Prusy
Tel. 71 392 70 11, Fax 71 392 70 22
NIP 914-14-09-500

