

Karta opisu technicznego

M6SAL - M6SAL

Oznaczenie :

OGRODNICZKI ROBOCZE PANOSTYLE(R) Z POLIESTRU I BAWELNY

Rozmiary :

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kolory :

Granatowy - Kasztanowy - Szary



Opis :

Ogrodniczki PANOSTYLE(R) z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka w talii po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 6 kieszeni.

Materiały :

65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m²

Instrukcje obsługi :

Odzież ochronna serii PANOSTYLE chroniąca przed powierzchniowymi działaniami mechanicznymi, tylko przy niewielkich zagrożeniach. Nie zabezpiecza przed zagrożeniami chemicznymi, elektrycznymi ani termicznymi. Odzież przewidziana do użytku ogólnego.

Ograniczenia użytkowania :

Nie używać poza zakresem użytkowania określonym w powyższych instrukcjach obsługi. Przed założeniem ubrania sprawdzić, czy nie jest brudne lub zużyte, co może zmniejszyć jego skuteczność. Nosić zapięte. Odzież nie zawiera substancji znanych jako kancerogenne czy toksyczne ani mogące wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych.

Instrukcje składowania :

Składować w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed światłem i wilgocią.

Instrukcje czyszczenia / konserwacji :

Temperatura maksymalna prania 60°C. Obróbka mechaniczna normalna, płukanie w normalnej temperaturze, odwirowanie normalne. Chlorowanie zabronione. Prasowanie przy maksymalnej temperaturze stopy żelazka 150°C. Nie czyścić na sucho, nie odplamiać przy użyciu rozpuszczalników. Suszenie w suszarkach z obrotowym bębniem dopuszczone: średni program przy obniżonej temperaturze.

Parametry :

Wyrób zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686 oraz ogólnymi wymaganiami normy EN340:2003.

UZYSKANE WYNIKI:

- Wahania rozmiarów (NF EN 25077:2007 - ISO 6330:2002): po 5 praniach w temperaturze 60°C, po suszeniu w stanie rozwieszonym: zgodne (+/-3%)

Karta opisu technicznego

M6SAL - M6SAL

- Siła przzerwania wg EN ISO 13934-1: osnowa > 200 daN, wątek > 100 daN.
- Siła rozdarcia prostopadłego wg EN ISO 13937-2: osnowa > 30N, wątek > 30N.
- Odporność na ścieranie (metoda 2) wg EN530 & EN ISO 12947-2 : > 50 000 cykli.