

Karta opisu technicznego

DIAMOND5 - BASEBALL DIAMOND V

Oznaczenie :

HEŁM OCHRONNY O KSZTAŁCIE CZAPECZKI BASEBALL

Rozmiary :

Regulowany

Kolory :

Biały - Czerwony - Niebieski - Pomarańczowy - Zielony - Żółty



CE 0082

Opis :

Hełm budowlany z ABS o innowacyjnym kształcie czapeczki baseball zapewniający lepszą widoczność w pionie. Testowany do noszenia daszkiem z przodu lub z tyłu dla większego komfortu. Wieżba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania. Potnik z gąbki. Innowacyjna wieżba na przycisk <color to color>. Regulacja: obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji pozycji (górze/dół) dla większego komfortu. Izolacja elektryczna. Kolor fluorescencyjny oraz taśma odbłaskowa dla dobrej widoczności w dzień i w nocy.

Materiały :

ABS

Waga: 368 g.

Instrukcje obsługi :

Hełm ochronny wykonany jest w taki sposób, żeby energia, która powstaje w trakcie uderzenia, została pochłonięta i rozproszona przez zniszczenie lub częściowe uszkodzenie czaszy i taśm więzby. Nawet jeśli tego typu uszkodzenia nie są od razu widoczne, zaleca się wymienić cały hełm, gdy został poddany znacznemu uderzeniu.

Celem zapewnienia odpowiedniej ochrony, hełm musi być wyregulowany lub dopasowany do rozmiarów głowy noszącej go osoby. Jednocześnie zwraca się uwagę użytkowników na niebezpieczeństwo, które powstaje w przypadku modyfikacji lub usunięcia któregośkolwiek z oryginalnych elementów hełmu ochronnego, za wyjątkiem modyfikacji lub zmian zalecanych przez producenta. W żadnym przypadku nie należy mocować akcesoriów w sposób niezalecany przez producenta. Nie nakładać na hełmy farb ani lakierów, nie używać rozpuszczalników, elementów samoprzylepnych i wszelkiego rodzaju naklejek, za wyjątkiem tych, które są zalecane przez producenta hełmów.

Hełmy, które posiadają jedno z poniższych oznakowań, spełniają następujące wymagania dodatkowe:

*- 20°C / - 30°C: bardzo niska temperatura. Hełm zachowuje swoje własności w temperaturze wyższej niż podane.

440 VAC: izolacja elektryczna. Hełm chroni użytkownika przed przypadkowym, krótkotrwałym zetknięciem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do 440 V prądu zmiennego. Do użytku ogólnego w przemyśle oraz na wszystkich stanowiskach pracy gdzie zagrożenie elektryczne nie przekracza 440V prądu zmiennego.

LD: Deformacja boczna. Słuchawki chronią użytkownika przed deformacjami bocznymi.

MM: Odpryski metali w stanie płynnym. Słuchawki (czasze) chronią użytkownika przed odpryskami metali w stanie płynnym.

Test elektryczny (EN 50365:2002). Hełm gwarantuje izolację elektryczną i może być używany do pracy z instalacjami pod napięciem lub w pobliżu takich instalacji, jeśli napięcie nie przekracza 1000VAC lub 1500VDC. W połączeniu z innym wyposażeniem zabezpieczającym, kask ten pozwala chronić przed przepływem niebezpiecznego prądu przez głowę

Karta opisu technicznego

DIAMOND5 - BASEBALL DIAMOND V

noszących go pracowników.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY użytkownik powinien sprawdzić czy specyfikacje hełmu pozwalają na pracę przy przewidywanych napięciach nominalnych.

Hełm elektroizolacyjny nie może być używany w sytuacjach, w których istnieje ryzyko nawet częściowego pogorszenia właściwości izolacyjnych. Ochrona przed zagrożeniami natury elektrycznej nie może zostać zagwarantowana wyłącznie przez hełm: konieczne jest wykorzystanie innego wyposażenia zabezpieczającego, odpowiednio do zagrożeń występujących przy pracy.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY: jeśli hełm jest zanieczyszczony, szczególnie na zewnątrz, powinien zostać starannie wyczyszczony, zgodnie z poniższymi zaleceniami (konserwacja/przechowywanie).

Ograniczenia użytkowania :

Niniejszy hełm może być noszony daszkiem do przodu lub do tyłu (wówczas należy obrócić więźbę tak, żeby system regulacji znajdował się z tyłu). W celu zapewnienia skutecznej ochrony hełm musi być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika (nie może być zbyt dociśnięty ani zbyt luźny) przy pomocy przycisku PUSH znajdującego się na pasku z tyłu głowy.

Przycisnąć PUSH celem poluzowania paska (możliwość dopasowania do obwodu głowy od 53 do 63 cm).

Żywotność hełmu zależy od wielu czynników takich jak zimno, gorąco, produkty chemiczne, promieniowanie słoneczne i niewłaściwy sposób użytkowania. Należy przeprowadzać codzienną kontrolę celem wykrycia wszelkich oznak osłabienia (pęknięcia, rysy) hełmu, więźby i akcesoriów. Hełm należy wycofać z użytkowania, jeśli został poddany silnemu uderzeniu lub nosi ślady zużycia. Jeżeli nie stwierdza się żadnego uszkodzenia, hełm może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Data produkcji jest umieszczona wewnątrz każdego hełmu. W normalnych warunkach użytkowania, hełm ochronny powinien dawać skuteczną ochronę przez okres od 4 lat od pierwszego użycia lub do 7 lat od daty produkcji. Niniejszy hełm nie zawiera substancji znanych jako mogące wywoływać reakcje alergiczne u wrażliwych osób. Jednak, jeśli u użytkownika wystąpi reakcja alergiczna, powinien opuścić strefę zagrożenia, zdjąć hełm i skonsultować się z lekarzem. UWAGA: nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, regulacji/inspekcji oraz konserwacji/przechowywania może prowadzić do ograniczenia skuteczności ochrony/izolacji.

Instrukcje składowania :

Jeśli hełm nie jest użytkowany lub gdy jest transportowany, powinien być przechowywany w miejscu suchym, przewiewnym, osłonięty przed światłem, mrozem, z dala od produktów chemicznych i w miejscu, które daje gwarancję, że nie spadnie na niego żaden ostry przedmiot, co mogłoby spowodować deformację hełmu. Kask nie może być ściskany ani przechowywany w pobliżu źródeł ciepła. Zalecana temperatura przechowywania to 20+/-15°C.

Instrukcje czyszczenia / konserwacji :

Czyścić i dezynfekować przy użyciu ściereczki nasączonej roztworem detergentu o słabym stężeniu. Nie używać żadnych produktów chemicznych o własnościach ścierających lub korozyjnych. Jeżeli hełm nie może być oczyszczony tą metodą, to należy go wymienić.

Parametry :

Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, komfortu i napowietrzania oraz z normą europejską EN397:1995/A1:2000 (-20°C / +50°C, 440V AC, LD, MM) & EN50365:2002 (klasa



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 10/11/2011

Karta opisu technicznego

DIAMOND5 - BASEBALL DIAMOND V

0). Zgodność z normą EN50365 obowiązuje od partii z datą produkcji od: 2011/03.