Karta opisu technicznego

M3FP1_ - M3FP1 (M1100C)



CE 0194

Oznaczenie :

ZESTAW 3 PÓŁMASEK FFP1

Rozmiary :

Regulowany

Kolory :

Biały

Opis :

Półmaska filtrująca FFP1 z włókniny syntetycznej hipoalergicznej. Półmaska o kształcie wypukłym, część nosowa regulowana, wzmocnienie brzegu części nosowej pianką. Zestaw 3 półmasek FFP1 bez zawora.

Materiały :

Włóknina syntetyczna.
Paski : guma.

Instrukcje obsługi :

Półmaska jest sklasyfikowana według skuteczności filtrowania i całkowitego przecieku do wewnątrz. Oznaczenie FFP1: półmaska ochronna zabezpieczająca przed cząsteczkami stałymi i płynnymi o niskiej toksyczności. Może być stosowana przy koncentracji do 4 x Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS).
NR: Półmaska z filtrem chroniąca przed cząsteczkami, którą należy stosować nie dłużej niż jeden dzień roboczy.
Zdolność filtracyjna czynnika filtrującego: 80% - Nominalny Czynnik Ochrony (NPF): 4,5.
Wyjąć półmaskę z opakowania tylko bezpośrednio przed użyciem. Używać tylko wtedy gdy stężenie zanieczyszczeń nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz jedynie zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny. Przed każdym użyciem półmaski należy sprawdzić jej stan (czy nie jest uszkodzona), datę ważności (na opakowaniu) oraz czy klasa zabezpieczenia (FFP1) odpowiada zastosowaniu (używany produkt i stężenie). Wyrzucić po użyciu.

Ograniczenia użytkowania :

Użytkownik musi przejść niezbędne szkolenie dotyczące używania półmaski oraz zapoznać się z instrukcją obsługi przed jej użyciem. Półmaskę można stosować w miejscach o dobrej wentylacji, z dostateczną ilością tlenu (> 20%), w których nie występuje zagrożenie wybuchem. Półmaska musi być poprawnie założona aby zapewniać oczekiwany poziom zabezpieczenia. Nie używać, jeżeli zarost na twarzy (broda, pejsy) uniemożliwiają uszczelnienie półmaski i obserwuje się przeciek do wewnątrz. Natychmiast opuścić strefę zagrożenia jeśli oddychanie staje się utrudnione i/lub odczuwa się zawroty głowy lub mdłości. Nie wprowadzać żadnych zmian w półmasce, wyrzucić jeżeli jest uszkodzona. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji użytkowania może mieć wpływ na zdrowie użytkownika i wystawić go na poważne ryzyko, a nawet zagrozić jego życiu. Półmaski nie należy stosować dłużej niż jeden dzień roboczy (NR). Nie używać poza zakresem użytkowania określonym w powyższych instrukcjach obsługi. Kontakt ze skórą może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. W tym przypadku, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć półmaskę i skontaktować się z lekarzem.

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 15/11/2011

Karta opisu technicznego

M3FP1_ - M3FP1 (M1100C)

Instrukcje składowania :

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu, z dala od mrozu i światła (+2°C/+55°C - HR<75%).

Instrukcje czyszczenia / konserwacji :

Półmaska jednorazowa, wyrzucić po użyciu.

Parametry :

Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, komfortu, napowietrzania i elastyczności oraz z normą EN149:2001+A1:2009 typ FFP1 NR (nominalny czynnik ochrony: 4 x NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS))