

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 024/2\_PL21

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Wpusty dachowe Geberit d90 – d110, wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Wpusty dachowe tradycyjnego systemu odwodnienia dachu Geberit
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Odprowadzanie wód opadowych systemami tradycyjnymi w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
Miejsca produkcji: UE/Szwajcaria
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1253-2:2015-03  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie ma zastosowania  
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań       | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Min. przepustowość wpustów przy spiętrzeniu 35 mm                                                | Spełnione wg załącznika          |       |
| Wytrzymałość wpustów na obciążenie                                                               | Klasa H1,5                       |       |
| Wodoszczelność                                                                                   | Spełnione                        |       |
| Wytrzymałość mechaniczna                                                                         | spełnione                        |       |
| Odporność wpustów przeznaczonych do pokryć bitumicznych na działanie gorącego bitumu lub asfaltu | Spełnione                        |       |
| Odporność na warunki atmosferyczne                                                               | Od – 20 °C do 80°C               |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktów

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 2017-06-30

(miejsce i data wydania)



(podpis)

Geberit Sp. z o.o. · ul. Postępu 1 · 02-676 · Warszawa · Telefon +48 22 843 06 96 · Fax + 48 22 843 47 65 · [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)

KRS 0000038776 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100  
Członkowie Zarządu: Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu · Karl Spachmann – Członek Zarządu · Kapitał zakładowy 10.638.000,00 PLN · NIP 951-00-65-262 · REGON 011269245

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych  
nr 024/2\_PL21**

|              |                                          |         |
|--------------|------------------------------------------|---------|
| 359.013.00.1 | Wpust dachowy PE d110 DAF                | 7,0 l/s |
| 359.037.00.1 | Wpust dachowy d100 do folii bitumicznych | 6,0 l/s |
| 359.038.00.1 | Wpust dachowy d90 do folii bitumicznych  | 5,5 l/s |
| 359.039.00.1 | Zestaw uzupełniający wpustu dachowego    |         |
| 359.147.00.1 | Zestaw przyłączeniowy paroizolacji d110  |         |
| 359.608.00.1 | Kołnierz uszczelniający bitumiczny       |         |
| 359.610.00.1 | Kołnierz uszczelniający PVC Sarnafil     |         |