

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych National Declaration of Conformity



KDWU Nr / NDoP No. 009-058-02-PL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego / Name and trade name of the construction product	Wpust ścienny KESSEL Scada / KESSEL Scada gully for wall installation
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego / Identification code of the construction product	Wpust ścienny KESSEL Scada zgodnie z oznaczeniem / KESSEL Scada gully for wall installation acc. to the relevant marking
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use/es:	Odprowadzanie ścieków z powierzchni podłogowych do systemu kanalizacyjnego / Drainage of waste water from floor surfaces into drainage systems
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu / Name and address of the manufacturer and place of production	KESSEL AG Bahnhofstraße 31, D-85101 Lenting, Niemcy / Germany
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony / Name & adress of authorized representative, if it was established	Kessel Sp z o.o. ul. Innowacyjna 2, 55-040 Biskupice Podgórne, Polska / Poland
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / National system used for the assessment and verification of constancy of performance:	System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna / National technical specification:	
7a. Polska Norma wyrobu / Polish Product Standard:	PN-EN 1253-1:2015-03
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji / Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number or name of the national accredited laboratory/laboratories and accreditation number	Nie dotyczy / Not applicable
7b. Krajowa ocena techniczna / National technical assessment	Nie dotyczy / Not applicable
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej / Technical assessment unit/ National technical assessment unit	Nie dotyczy / Not applicable
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu / Name of the accredited body, accreditation number and certificate number	Nie dotyczy / Not applicable

8. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań / Essential characteristics of the construction product for intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:	Uwagi / Notes:
Konstrukcja i wykonanie / Design and construction:		EN 1253-1:2015-03
Otwory wlotowe w kratkach / Apertures	Wymagania spełnione / Requirements fulfilled	
Wloty boczne / Side inlets	Nie zadeklarowano / NPD	
Wysokość zamknięcia wodnego / Depth of water seal	22 mm	
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie / Resistance of water seal to pressure	Nie zadeklarowano / NPD	
Zapobieganie zapychaniu się / Blockage prevention		
Dostęp do czyszczenia / Access for cleaning	Wymagania spełnione / Requirements fulfilled	
Zdolność do samooczyszczania / Self-cleansing capacity	Nie zadeklarowano / NPD	
Właściwości zapobiegające zapychaniu / Anti-blockage	Wymagania spełnione / Requirements fulfilled	
Miejsca instalacji / Places of installation	Nie dotyczy / Not applicable	
Materiały / Materials	Nie zadeklarowano / NPD	
Zachowanie termiczne / Thermal behaviour	Nie zadeklarowano / NPD	
Szczelność / Tightness		
Szczelność zapachowa / Odour-tightness	Nie zadeklarowano / NPD	
Wodoszczelność korpusu / Watertightness of bodies	Wymagania spełnione / Requirements fulfilled	
Wodoszczelność nasady / Watertightness of extension	Nie zadeklarowano / NPD	
Wytrzymałość mechaniczna / Mechanical strength		
Wytrzymałość na obciążenie / Loading strength	Nie dotyczy / Not applicable	
Pierścień zaciskowy / Clamping ring	Nie dotyczy / Not applicable	
Wpusty podłogowe do zastosowania z membraną / Floor gullies with a membrane	Nie dotyczy / Not applicable	
Wydajność odwadniania / Drainage flow rate		
Minimalna wydajność odpływu / Minimum drainage rate	0,5 l/s przy 20 mm / 0,5 l/s at 20 mm	
Wydajność odpływu przy nadpiętrzeniu wodnym 10 mm / Flow rate at head of water of 10 mm	Nie zadeklarowano / NPD	
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. / The performance of the product identified above is in conformity with all the declared performance properties listed in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16 April 2004 on construction products, under the sole responsibility of the manufacturer.		

Podpisano w imieniu producenta / Signed on behalf of the manufacturer by:

Biskupice Podgórne, 2021-10-25

Kessel Sp. z o.o.

Jerzy Stosiek
Dyrektor Zarządzający

Imię, nazwisko / Name
Stanowisko / Position

KESSEL Sp. z o.o.

Marek Szymanski
Kierownik Działu Administracji i Finansów

Imię, nazwisko / Name
Stanowisko / Position

Kessel Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, fax 71 774 67 69
NIP 525-22-81-426, Regon 015570450